



## Серия NBA

Кабельные вводы из никелерованной латуни (A,C,F) и EPDM (B,D) стойкие к высокой температуре, сильным кислотам и щелочам применяются для герметичного ввода проводов в корпус.

Степень защиты	IP68
Класс огнестойкости	UL 94V-2
Температурный диапазон	-40C <sup>0</sup> ~ +100C <sup>0</sup> , кратковременно до 120C <sup>0</sup>

A




B

C

D

E

F



Резьба	Модель	Диаметр кабеля (мм)	Установочное отв. C1(мм)	Длина резьбы C2(мм)	Ключ A&F(мм)	Упаковка (шт)
NPT 1/4	NBA13-05	3-5,5	13,1	8	18	10
	NBA13-08	4,5-8	13,1	8	18	10
NPT 3/8	NBA16-07	4-7	16,6	9	22	10
	NBA16-10	6-10	16,6	9	22	10
NPT 1/2	NBA20M-08	4-8,8	20,9	9,5	24	10
	NBA20M-12	7-12,5	20,9	9,5	24	10
	NBA20-11	7-11	20,9	9,5	25	10
	NBA20-14	9-14	20,9	9,5	25	10
NPT 3/4	NBA26-16	12-16	26,4	12	30	10
	NBA26-18	14-18	26,4	12	30	10
NPT 1	NBA33-2	16-22	33,2	12,5	40	10
	NBA33-25	18-25	33,2	12,5	40	10



Резьба	Модель	Диаметр кабеля (мм)	Установочное отв. С1(мм)	Длина резьбы С2(мм)	Ключ А&F(мм)	Упаковка (шт)
NPT 1 1/4	NBA40-25	21-26	41.9	15	50	10
	NBA40-30	24-31	41.9	15	50	10
NPT 1 1/2	NBA48-33	25-33	48	15	59	10
	NBA48-40	31-41	48	15	59	10
NPT 2	NBA60-45	35-45	60	17	69	5