



ZTM-ELECTRO

кабельные вводы и фитинги для гофротруб



Серия FGA

Кабельные вводы из Nylon PA66(A,C,E,F) и EPDM(B,D) стойкие к высокой температуре, сильным кислотам и щелочам применяются для герметичного ввода проводов в корпус.

Степень защиты	IP68
Класс огнестойкости	UL 94V-2
Температурный диапазон	-40C° ~ +100C°, кратковременно до 120C°

A



B

C

D

E

F



Резьба	Модель	Диаметр кабеля (mm)	Установоч- ное отв. C1(mm)	Длина резьбы C2(mm)	Ключ A&F(mm)	Упаковка (шт)
G 1/4"	FGA13-05	3-5,5	13.157	8	19/19	50
	FGA13-08	4,5-7,8	13.157	8	19/19	50
G 3/8"	FGA17-06	4-7	16.662	15	22/22	50
	FGA17-10	6-10	16.662	15	22/22	50
G 1/2"	FGA21-10	6-11	20.955	15	27/24	50
	FGA21-13	9-14	20.955	15	27/24	50
G 3/4"	FGA26-16	10-16	26.441	15	36/33	50
	FGA26-18	13-18	26.441	15	36/33	50
G 1"	FGA33-22	15-22	33.249	15	46/41	20
	FGA33-25	18-25	33.249	15	46/41	20
G 1 1/4"	FGA42-26	20-26	41.91	16	57/52	10
	FGA42-30	24-31	41.91	16	57/52	10



ZTM-ELECTRO

кабельные вводы и фитинги для гофротруб

Резьба	Модель	Диаметр кабеля (mm)	Установоч- ное отв. C1(mm)	Длина резьбы C2(mm)	Ключ A&F(mm)	Упаковка (шт)
G 1 1/2"	FGA48-33	25-33	48	22	60/62	10
	FGA48-40	31-41	48	22	60/62	10
G 2"	FGA60-46	39-46	60	25	75/75	10
	FGA60-50	44-51	60	25	75/75	10