



ZTM-ELECTRO

кабельные вводы и фитинги для гофротруб



Серия PGA

Кабельные вводы из Nylon PA66(A,C,E,F) и EPDM(B,D) стойкие к высокой температуре, сильным кислотам и щелочам применяются для герметичного ввода проводов в корпус.

Степень защиты	IP68
Класс огнестойкости	UL 94V-2
Температурный диапазон	-40C° ~ +100C°, кратковременно до 120C°

A



B

C

D

E

F



Резьба	Модель	Диаметр кабеля (mm)	Установочное отв. C1(mm)	Длина резьбы C2(mm)	Ключ A&F(mm)	Упаковка (шт)
PG7	PGA7-05	3-5,5	12,5	8	17/19	50
	PGA7-08	4.5-7.8	12,5	8	17/19	50
PG9	PGA9-05	3-5,5	15,2	8,2	22/19	50
	PGA9-08	4.5-7.8	15,2	8,2	22/19	50
PG11	PGA11-06	4-7	18,6	10	24/22	50
	PGA11-10	6-10	18,6	10	24/22	50
PG13.5	PGA13.5-08	5-8,8	20,4	10	27/24	50
	PGA13.5-11	7-12,5	20,4	10	27/24	50
	PGA13.5L-11	6-11	20,4	10,8	27/27	50
	PGA13.5L-13	9-14	20,4	10,8	27/27	50
PG16	PGA16-10	6-11	22,5	10,8	30/27	50
	PGA16-14	9-14	22,5	10,8	30/27	50



ZTM-ELECTRO

кабельные вводы и фитинги для гофротруб

Резьба	Модель	Диаметр кабеля (mm)	Установоч- ное отв. C1(mm)	Длина резьбы C2(mm)	Ключ A&F(mm)	Упаковка (шт)
PG16	PGA16L-14	10-15	22,5	12	30/33	50
	PGA16L-16	13-17	22,5	12	30/33	50
PG21	PGA21-16	10-16	28,3	12	36/33	50
	PGA21-18	13-18	28,3	12	36/33	50
PG29	PGA29-22	15-22	37	12	46/41	20
	PGA29-25	18-25	37	12	46/41	20
PG36	PGA36-25	20-26	47	14	57/52	10
	PGA36-30	24-31	47	14	57/52	10
PG42	PGA42-33	25-33	54	15	64/62	10
	PGA42-40	31-41	54	15	64/62	10