



## Серия MBA

Кабельные вводы из никелерованной латуни (A, C, F) и EPDM (B, D) стойкие к высокой температуре, сильным кислотам и щелочам применяются для герметичного ввода проводов в корпус.

Степень защиты	IP68
Класс огнестойкости	UL 94V-2
Температурный диапазон	-40C <sup>0</sup> ~ +100C <sup>0</sup> , кратковременно до 120C <sup>0</sup>

A




B

C

D

E

F



Резьба	Модель	Диаметр кабеля (мм)	Установочное отв. C1(мм)	Длина резьбы C2(мм)	Ключ A&F(мм)	Упаковка (шт)
M6 x 1	MBA06-03	2-3	6	5	9//9	20
M8 x 1.25	MBA08-04	3-4,8	8	5,5	11//11	20
M10 x 1.5	MBA10-05	3-5,5	10	7	14//14	20
M12 x 1.5	MBA12M-05	3-6,5	12	7	14//14	20
	MBA12-05	3-5,5	12	8	18//18	10
	MBA12-08	4,5-8	12	8	18//18	10
	MBA12ML-05	3-6,5	12	15	14//14	20
	MBA12L-05	3-5,5	12	15	18//18	10
	MBA12L-08	4,5-8	12	15	18//18	10
M16 x 1.5	MBA16M-05	3-5,5	16	8	18//18	10
	MBA16M-08	4,5-8	16	8	18//18	10
	MBA16-06	4-7	16	8	22//22	10



Резьба	Модель	Диаметр кабеля (мм)	Установочное отв. С1(мм)	Длина резьбы С2(мм)	Ключ А&F(мм)	Упаковка (шт)
M16 x 1.5	MBA16-10	6-10	16	8	22/22	10
	MBA16SL-05	3-5,5	16	15	18/18	10
	MBA16SL-08	4,5-8	16	15	18/18	10
	MBA16L-06	4-7	16	15	22/22	10
	MBA16L-10	6-10	16	15	22/22	10
M20 x 1.5	MBA20M-08	4-8,8	20	9,5	24/24	10
	MBA20M-12	7-12,5	20	9,5	24/24	10
	MBA20-11	7-11	20	9,5	25/25	10
	MBA20-13	9-14	20	9,5	25/25	10
	MBA20ML-08	4-8,8	20	15	24/24	10
	MBA20ML-12	7-12,5	20	15	24/24	10
	MBA20L-11	7-11	20	15	25/25	10
	MBA20L-14	9-14	20	15	25/25	10
M25 x 1.5	MBA25M-11	7-11	25	12	25/25	10
	MBA25M-14	9-14	25	12	25/25	10
	MBA25-16	12-16	25	12	30/30	10
	MBA25-18	14-18	25	12	30/30	10
	MBA25ML-11	7-11	25	15	25/25	10
	MBA25ML-14	9-14	25	15	25/25	10
	MBA25L-16	12-16	25	15	30/30	10
	MBA25L-18	14-18	25	15	30/30	10
M32 x 1.5	MBA32-22	16-22	32	12,5	40/40	10
	MBA32-25	18-25	32	12,5	40/40	10
	MBA32L-22	16-22	32	15	40/40	10
	MBA32L-25	18-25	32	15	40/40	10
M40 x 1.5	MBA40-25	21-26	40	15	50/50	10
	MBA40-30	24-31	40	15	50/50	10
	MBA40L-25	21-26	40	20	50/50	10
	MBA40L-30	24-31	40	20	50/50	10
M50 x 1.5	MBA50-32	25-33	50	15	59/59	5
	MBA50-39	31-41	50	15	59/59	5
	MBA50L-32	25-33	50	22	59/59	5
	MBA50L-39	31-41	50	22	59/59	5



Резьба	Модель	Диаметр кабеля (мм)	Установочное отв. С1(мм)	Длина резьбы С2(мм)	Ключ А&F(мм)	Упаковка (шт)
M63 x 1.5	MBA63M-45	35-45	63	17	69/69	1
	MBA63-46	39-46	63	17	75/75	1
	MBA63-49	44-51	63	17	75/75	1
M75 x 1.5	MBA75-56	50-56	75	22	93/93	1
	MBA75-66	56-66	75	22	93/93	1
M80 x 1.5	MBA80-56	50-56	80	22	93/93	1
	MBA80-66	56-66	80	22	93/93	1
M90 x 1.5	MBA90-68	58-68	90	24	110/110	1
	MBA90-77	66-77	90	24	110/110	1
M100 x 1.5	MBA100-68	58-68	100	24	110/110	1
	MBA100-77	66-77	100	24	110/110	1