



## Серия PBA

Кабельные вводы из никелерованной латуни (A,C,F) и EPDM (B,D) стойкие к высокой температуре, сильным кислотам и щелочам применяются для герметичного ввода проводов в корпус.

Степень защиты	IP68
Класс огнестойкости	UL 94V-2
Температурный диапазон	-40C <sup>0</sup> ~ +100C <sup>0</sup> , кратковременно до 120C <sup>0</sup>

A




B

C

D

E

F



Резьба	Модель	Диаметр кабеля (мм)	Установочное отв. C1(мм)	Длина резьбы C2(мм)	Ключ A&F(мм)	Упаковка (шт)
PG7	PBA7M-05	3-6,5	12,5	7	14/14	20
	PBA07-05	3-5,5	12,5	8	18/18	10
	PBA07-08	4,5-8	12,5	8	18/18	10
	PBA7ML-05	3-6,5	12,5	15	14/14	20
	PBA7L-05	3-5,5	12,5	15	18/18	10
	PBA7L-08	4,5-8	12,5	15	18/18	10
PG9	PBA09-05	3-5,5	15,2	8	18/18	10
	PBA09-08	4,5-8	15,2	8	18/18	10
	PBA9L-05	3-5,5	15,2	15	18/18	10
	PBA9L-08	4,5-8	15,2	15	18/18	10
PG11	PBA11-07	4--7	18,6	9	22/22	10
	PBA11-10	6--10	18,6	9	22/22	10



Резьба	Модель	Диаметр кабеля (мм)	Установочное отв. С1(мм)	Длина резьбы С2(мм)	Ключ А&F(мм)	Упаковка (шт)
PG11	PBA11L-07	4-7	18,6	15	22/22	10
	PBA11L-10	6-10	18,6	15	22/22	10
PG13.5	PBA13,5-08	4-8,8	20,4	9,5	24/24	10
	PBA13.8-12	7-12,5	20,4	9,5	24/24	10
	PBA13.5L-08	4-8,8	20,4	15	24/24	10
	PBA13.5L-12	7-12,5	20,4	15	24/24	10
PG16	PBA16-10	7-11	22,5	9,5	25/25	10
	PBA16-14	9-14	22,5	9,5	25/25	10
	PBA16L-10	7-11	22,5	15	25/25	10
	PBA16L-14	9-14	22,5	15	25/25	10
PG21	PBA21-16	12-16	28,3	12	30/30	10
	PBA21-18	14-18	28,3	12	30/30	10
	PBA21L-16	12-16	28,3	15	30/30	10
	PBA21L-18	14-18	28,3	15	30/30	10
PG29	PBA29-22	16-22	37	12,5	40/40	10
	PBA29-25	18-25	37	12,5	40/40	10
	PBA29L-22	16-22	37	15	40/40	10
	PBA29L-25	18-25	37	15	40/40	10
PG36	PBA36-25	21-26	47	15	50/50	10
	PBA36-30	24-31	47	15	50/50	10
PG42	PBA42-33	25-33	54	15	59/59	10
	PBA42-40	31-41	54	15	59/59	10
PG48	PBA48-45	35-45	59,3	17	69/69	5