



Серия FBA

Кабельные вводы из никелерованной латуни (A,C,F) и EPDM (B,D) стойкие к высокой температуре, сильным кислотам и щелочам применяются для герметичного ввода проводов в корпус.

Степень защиты	IP68
Класс огнестойкости	UL 94V-2
Температурный диапазон	-40C ⁰ ~ +100C ⁰ , кратковременно до 120C ⁰

A





B

C

D

E

F



Резьба	Модель	Диаметр кабеля (мм)	Установочное отв. C1(мм)	Длина резьбы C2(мм)	Ключ A&F(мм)	Упаковка (шт)
G(PF) 1/4	FBA13-05	3-5,5	13,1	8	18/18	10
	FBA13-08	4,5-8	13,1	8	18/18	10
G(PF) 3/8	FBA17-06	4-7	16,6	9	22/22	10
	FBA17-10	6-10	16,6	9	22/22	10
G(PF) 1/2	FBA21M-08	4-8,8	20,9	9,5	24/24	10
	FBA21M-12	7-12,5	20,9	9,5	24/24	10
	FBA21-10	7-11	20,9	9,5	25/25	10
	FBA21-13	9-14	20,9	9,5	25/25	10
G(PF) 3/4	FBA26-16	12-16	26,4	12	30/30	10
	FBA26-18	14-18	26,4	12	30/30	10
G(PF) 1	FBA33-22	16-22	33,2	12,5	40/40	10
	FBA33-25	18-25	33,2	12,5	40/40	10



Резьба	Модель	Диаметр кабеля (мм)	Установочное отв. С1(мм)	Длина резьбы С2(мм)	Ключ А&F(мм)	Упаковка (шт)
G(PF) 1 1/4	FBA42-25	21-26	41.9	15	50/50	10
	FBA42-30	24-31	41.9	15	50/50	10
G(PF)1 1/2	FBA48-32	25-33	48	15	59/59	10
	FBA48-39	31-41	48	15	59/59	10
G(PF)2	FBA60-45	35-45	60	17	69/69	5